



OIL PRESS



DIESEL



OLIO

**OIL PRESS 25****OIL PRESS 50**

CARATTERISTICHE	OIL PRESS 25	OIL PRESS 50
Tensione alimentazione AC [V, Hz]:	230, 50/60	230, 50/60
Potenza nominale [W]:	828 / 690	1081 / 1150
Corrente max [A]:	4,6 / 4,7	7 / 8,5
Protezione motore	IP55	IP55
Interruttore On/Off	Sì	Sì
Cavo [m]:	2	2
Ciclo di lavoro [min]:	S1 Continuo	S1 Continuo
Portata nominale max [l/min]:	25	50
Pressione Max [bar / psi]:	7,5 / 108,8	7,5 / 108,8
By-Pass:	Regolabile	Fisso
Aspirazione a secco [m]:	2	2
Filtro:	Esterno non incluso	Esterno non incluso
Supporto motore:	Sì	Sì
Entrata/Uscita [BSPP]:	1" F / 1" F	1" F / 1" F
Materiale corpo pompa:	Ghisa	Ghisa
Materiale girante:	Acciaio sinterizzato	Acciaio sinterizzato
Materiale palette:	POM	POM
Materiale anello di tenuta:	Viton	Viton
Materiale guarnizioni:	NBR	NBR
Temperatura min/max [°C]:	-10 / +60	-10 / +60
Viscosità fluido max [cSt] (a 40 °C):	500	500
Fluidi compatibili:	Diesel, Olio	Diesel, Olio
Fluidi non compatibili:	Gas, Alcool, Benzina, Acqua	Gas, Alcool, Benzina, Acqua
Rumorosità a 1 metro [dB]:	< 75	< 80
Peso netto [Kg]:	15,5	15,5
Peso lordo [Kg]:	17	17

Accessori

- a richiesta filtro esterno in aspirazione