



PB1 50 - PB1 60 - PB1 85



DIESEL

**PB1 50****PB1 60****PB1 85**

CARATTERISTICHE	PB1 50	PB1 60	PB1 85
Voltaggio DC [V]	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Corrente max [A]	18 - 9	26 - 17	40 - 32
Potenza [W]	216 - 216	312 - 408	480 - 768
Fusibile [A]	30 - 15	40 - 40	40 - 40
Protezione motore	IP55	IP55	IP55
Interruttore On/Off	sì	sì	sì
Cavo [m]	4	4	4
Ciclo di lavoro [min]	S2 30	S2 30	S2 30
Portata max [l/min]	50	60	85
Pressione max [bar]	1.6	2	2.4
Altezza aspirazione a secco [m]	2	2	2
Valvola by-pass interna	sì	sì	sì
Inlet [BSPP]	1" F	1" F	1" F
Outlet [BSPP]	1" F	1" F	1" F
Materiale corpo pompa	ghisa	ghisa	ghisa
Materiale girante	acciaio sint.	acciaio sint.	acciaio sint.
Materiale palette	POM	POM	POM
Materiale anello di tenuta	HNBR	HNBR	HNBR
Materiale guarnizioni	NBR	NBR	NBR
Filtro interno	sì	sì	sì
Supporto motore	sì	sì	sì
Maniglia	sì	sì	sì
Temperatura min/max [°C]	-20/+50	-20/+50	-20/+50
Viscosità fluido max [cSt] (a 40 °C):	2 ÷ 5	2 ÷ 5	2 ÷ 5
Fluidi compatibili	diesel	diesel	diesel
Fluidi non compatibili	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene		
Rumorosità a 1 mt [dB]	70 - < 75	70 - < 75	70 - < 75
Peso netto [kg]	4.8	9.8	9
Peso lordo con imballaggio [kg]	5.2	10.4	10



PB 50 - PB 60 - PB 85



DIESEL

PB 50



PB 60



PB 85



CARATTERISTICHE	PB 50	PB 60	PB 85
Voltaggio DC [V]	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Corrente max [A]	18 - 9	26 - 17	40 - 32
Potenza [W]	216 - 216	312 - 408	480 - 768
Fusibile [A]	no	no	no
Protezione motore	IP55	IP55	IP55
Interruttore On/Off	no	no	no
Cavo [m]	no	no	no
Ciclo di lavoro [min]	S2 30	S2 30	S2 30
Portata max [l/min]	50	60	85
Pressione max [bar]	1.6	2	2.4
Altezza aspirazione a secco [m]	2	2	2
Valvola by-pass interna	sì	sì	sì
Inlet [BSPP]	1" F	1" F	1" F
Outlet [BSPP]	1" F	1" F	1" F
Materiale corpo pompa	ghisa	ghisa	ghisa
Materiale girante	acciaio sint.	acciaio sint.	acciaio sint.
Materiale palette	POM	POM	POM
Materiale anello di tenuta	HNBR	HNBR	HNBR
Materiale guarnizioni	NBR	NBR	NBR
Filtro interno	sì	sì	sì
Supporto motore	sì	sì	sì
Maniglia	no	no	no
Temperatura min/max [°C]	-20/+50	-20/+50	-20/+50
Viscosità fluido max [cSt] (a 40 °C):	2 ÷ 5	2 ÷ 5	2 ÷ 5
Fluidi compatibili	diesel	diesel	diesel
Fluidi non compatibili	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene		
Rumorosità a 1 mt [dB]	70 - < 75	70 - < 75	70 - < 75
Peso netto [kg]	4.3	7.7	7.7
Peso lordo con imballaggio [kg]	4.7	8.2	8.2