




R FLOW



OLII LEGGERI



DIESEL

POSIZIONE
USCITA

CARATTERISTICHE	3C	4C
Sistema di misura:	Disco oscillante	Disco oscillante
Grado di protezione:	IP55	IP55
Parziale [cifre]:	3	4
Totalizzatore [cifre]:	6	8
Unità di misura:	litri, galloni*	litri, galloni*
Portata min [l/min / GPM]:	20 / 5,28	20 / 5,28
Portata max [l/min / GPM]:	120 / 31,7	120 / 31,7
Utilizzabile per gravità:	Sì	Sì
Calibrazione:	Sì	Sì
Pressione Max [bar/psi]:	3,5/50	3,5/50
Pressione di scoppio [bar/psi]:	25/362	25/362
Precisione[%]:	± 1	± 1
Ripetibilità [%]:	0,2	0,2
Posizione uscita:	Alta, Bassa, Destra, Sinistra	Alta, Bassa, Destra, Sinistra
Entrata/Uscita [BSP/G]:	Flangia 1" F	Flangia 1" F
Materiale corpo:	Alluminio	Alluminio
Materiale ingranaggi:	PBT	PBT
Materiale O-Ring:	NBR	NBR
Altri materiali a contatto con il fluido:	Ottone, Acciaio	Ottone, Acciaio
Temperatura di utilizzo min/max [°C]:	-20 / +50	-20 / +50
Fluidi consentiti:	Diesel	Diesel
Fluidi non consentiti:	Gas, Alcool, Benzina, Acqua	Gas, Alcool, Benzina, Acqua
Rumorosità [dBA]:	< 75	< 75
Peso netto [Kg]:	1,9	1,9
Dimensioni singolo imballo [mm]:	l 220 x b 150 x h 220	l 220 x b 150 x h 220
Peso lordo [Kg]:	2,2	2,2

(*)Disponibile versione galloni su richiesta